



## **Straßmayr asfalt- of thermoscontainer AC (E)**

De asfalt of thermoscontainer (hotbox) biedt opslag aan 4,8m<sup>3</sup> warm asfalt en heeft een 80mm dikke wandisolatie.

Via een gasbrandersysteem wordt het materiaal verwarmd. De emulsietank heeft een inhoud van 200 liter.

Een dieselmotor met elektrostart zorgt voor de aandrijving van de hydraulische componenten.

Deze losse opbouwunit is snel en eenvoudig te monteren. De asfaltcontainer is in verschillende uitvoeringen en capaciteiten leverbaar.

<b>Type</b>	<b>AC 9000E</b>
<b>Asfaltbunker inhoud</b>	4.800 l
<b>Emulsie tank inhoud</b>	300 l

## Straßmayr asfalt- of thermoscontainer AC 9000E

- Inhoud van de asfalt- of thermoscontainer (hotbox) ca. 4,8 m<sup>3</sup> (± 9.000 kg)
- Stalen constructie van de container
- De isolatie van de asfaltcontainer heeft een minimale dikte 80mm
- Twee geïsoleerde kleppen voor opening van de container
- Met een montageframe waarmee de machine op een truck gemonteerd kan worden

### Emulsietank

De hotbox is uitgerust met extra emulsietank met een inhoud van 300 l, geïsoleerd en verwarmd met een verwarmingsinstallatie met een gasbrander.

- Emulsietank capaciteit van ± 300l
- De installatie van het verwarmen van de emulsie met gasbrander
- Tankniveau-indicator van emulsie
- Spuitlans met een slang met een lengte van 5,0m
- Emulsietank is uitgerust met vulaansluiting, vulindicator, onderhoudsluik
- Makkelijke toegang tot de bovenkant van de unit doormiddel van twee trappen
- Bedieningspaneel op een gemakkelijk toegankelijke locatie maakt het mogelijk om alle functies van de asfaltcontainer te bedienen aan de achterzijde
- Hydraulisch regelventiel maakt variabele regeling van de toevoersnelheid mogelijk, en dus de toevoersnelheid van asfalt uit de container
- Emulsiesproeilans is gemonteerd aan de zijkant van de unit zodat deze dicht bij het werk is
- Optioneel: automatische slanghaspel
- Thermoscontainer wordt geleverd met de installatie van het spoelsysteem van de emulsie-installatie
- Perslucht wordt uit het pneumatische systeem van de auto gehaald en op een drukvat gemonteerd in het aandrijfcompartiment
- Gemakkelijke toegankelijkheid van de basissysteemcomponenten biedt een soepele ondersteuning voor het dagelijkse onderhoud

### Asfaltafgiftesysteem

- Transportvijzel levert warm asfalt die hydraulisch wordt aangedreven
- Vijzelaandrijving kan in beide richtingen draaien
- Variabele snelheid van schroefvijzel
- Kantelende laadtrechter, gebruikt voor het doseren van asfalt



### **Verwarmingsinstallatie**

- Standaard is deze unit uitgevoerd met een gasbrander en uitgerust met de nodige beveiliging
- Temperatuurregeling handleiding, via de Piëzo-elektrische ontsteker
- Frame passend voor twee gasflessen met een capaciteit van 33kg

### **Aandrijfsysteem**

- De aandrijfeenheid voor het aandrijven van hydraulische apparatuur
- KUBOTA Dieselmotor
- hydraulische olietank met niveauglas

### **Meerprijs indien direct met machine besteld.**

- Set van 4 poten om de machine eenvoudig van de vrachtwagen te koppelen
- Automatische slanghaspel met een maximum lengte van zeven meter
- Extra goot met vijzel voor een soepele uitgifte met een lengte van twee meter

