



## Straßmayr RWK Voegvulketels

Via indirect dieselgestookt brandersysteem dat de thermische verwarmingsolie verwarmd. Deze wordt rondgepompt en circuleert in leidingen tussen de dubbelwandige ketel. De ketel is beveiligd tegen oververhitting via thermoschakeling en veiligheid overdrukventiel. Massieve blokken worden voorverwarmd op het rooster in de vulbak, breken tijdens het smelten en vallen door het rooster. Zo worden ze gelijkmatig opgenomen in de voegketel en verder verkleind door het roerwerk.

Compleet met hydraulisch aangedreven doseerpomp, een speciale slang met een lengte van vijf meter met spuitlans met verwisselbare sproeier. Een kleine luchtcompressor zorgt voor het reinigen of leegblazen via het doorblaassysteem.

### Optioneel leverbaar

- Hydraulisch voorwielaangedreven besturing door orbitrol met stuurwiel linksachter inclusief afneembare bestuurderszitplaats. De hydraulische optrekbare vooras maakt het geheel erg wendbaar.
- Elektrische nachtverwarming voor het op temperatuur houden van de thermische olie
- Elektrisch verwarmde materiaalslang om verstoppingen te voorkomen.



Type	RWK 350/450	RWK 600/500
Eigen gewicht	2.350 kg	2.450 kg
Verbrandingsmotor	Kubota D1105	Kubota D1105
Ketelinhoud	350 ltr	>500 ltr
Verwarming	Dieselgestookt	Dieselgestookt

